

ПРОТОКОЛ №8

Об итогах закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

г. Есик

22.01.2024 г.

1. Заказчик – ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ» ГУ УЗ АО г. Есик, ул. Абая №336
2. Организатор - ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ» ГУ УЗ АО г. Есик, ул. Абая №336

Организатором было подано объявление способом запроса ценовых предложений на приобретение:

№	Наименование	Тех описание	Ед изм.	Кол-во	Цена	сумма
1	Головка бедреная	Головка: Материал:Кобальтохромовый сплав. Диаметр: 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Офсет: Для диаметра 28 мм: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Конус: 11/13	шт	40	80 660,00	3 226 400,00
2	Чашка ацетабулярная	Чашка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Полусферическая. На полусе имеется резбовое отверстие для фиксации имплантатора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Шероховатое титановое покрытие, нанесенное посрелством плазменного напыления с дополнительным поверхностным мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной 50 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеointegrации. Типоразмеры: 17 типоразмеров в диапазоне от 40 мм до 74 мм с шатом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий, с равномерным распределением 8-12 отверстий	шт	40	146 320,00	5 852 800,00
3	Вкладыш	Вкладыш: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Полусферическая, по экватору вкладыш имеет циркулярные выступы для фиксации в чашке и 12 желобков по периферии для сопоставления с деротационными выступами чашки. Механизм фиксации: Путем импакционного вклинивания циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Типоразмеры: Внутренний диаметр: 28 мм, 32 мм. Вкладыш с внутренним диаметром 32 мм доступен к установке в вертлужный компонент наружный диаметр которого натягается от 44 мм. Варианты: Стандартный, с козырьком 10 градусов	шт	40	98 449,00	3 937 960,00

4	Винт спонгиозный	Винт спонгиозный. Винт с удлинительной фиксацией чашки материал: Титановый сплав (Ti-6Al-4V), диаметр: 6,5 мм, длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.	шт	40	23 612,00	944 480,00
5	Пожка бедренная цементной фиксацией	Резиновая бедренная ложка цементной фиксации Форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно-проксимальным плечом. Материал – нержавеющая сталь OptiX. Шеечный угол – 125 градусов. Обработка ножки – полировка. Для техники без удаления цементной манити старого эндопротеза должна предлааться ножка длиной 125 мм и с офсетом 44 мм. Длинные ножки цельноклиновидные, длиной 205 мм и клиновидные с крутой дистальной частью – 200, 220, 240, 260 мм. Варианты офсета ножки 37,5 мм, 44 мм. Конус для головки V40 – 11,3/12,36 мм с уклоном 5 градусов 40. Центризатор - 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрирующими лепестками, второй - без. Материал центризатора: полиметилметакрилат (PMMA).	шт	5	460 350,00	2 301 750,00
6	Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью	Материал – нержавеющая сталь, сплав M30NW (ISO 5832-9). Обработка внешней поверхности: высокая степень полировки, циркулярные и радиальные борозки для повышения площади контакта с цементом. Внутренняя поверхность и край – высокая степень полировки. Лицевая сторона имеет скошенный край. Центр ротации медулизирован.	шт	5	192 500,00	962 500,00
7	Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки	Вкладыш. Диаметр 44-62 мм с шатом в 2 мм для головки 22,2мм, диаметр 46-62 мм с шатом в 2 мм для головок 28мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2). Имеет скошенную внутреннюю кромку.	шт	5	83 200,00	416 000,00
8	Ножка бедренная с офсетом	Материал: Нержавеющая сталь. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях. Без воротника, со сглаженными контурами и сглаженным наружно-проксимальным плечом. В проксимальной части на передней и задней поверхности нанесены лазерные метки для контроля глубины погружения в интрамедуллярный канал. Верхняя поверхность проксимальной части имеет углубление для фиксации импактора. Версия увеличенной длины (200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм) имеют дистальную часть цилиндрической формы с конусовидным сужением в дистальном отделе. Тип фиксации: Цементная. Покрытие: Вся поверхность имеет ультраполировку. Типоразмеры: 4 типоразмеров. Длина компонента: 150 мм. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 125 градусов. Офсет: 37,5 мм. Конус: 11/13. Комплектация: Каждый компонент комплектуется центризатором двух типов для узкого и широкого диаметра интрамедуллярного канала. Материал изготовления центризатора: полиметилметакрилат (PMMA).	шт	35	124 490,00	4 357 150,00
9	Головка	Материал: Нержавеющая сталь. Диаметр: 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Офсет: 4, 0, +4. Конус: 11/13	шт	35	82 031,00	2 871 085,00
10	ПЭ чашка цементной фиксации	Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (PE3UK). Внутренний диаметр - 22,2мм внешний 42-44; Внутренний диаметр - 28мм внешний 44-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, нашив – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС.	шт	5	77 760,00	388 800,00

11	Головка бедерная биполарная	Материал: Керамический штифт, ультравысокомолекулярный полиэтилен. Покрывает: Наружная поверхность имеет ультраполировку. Диаметр: 28 мм. Диаметр внешний: в диапазоне от 36 мм до 72 мм с шагом в 2-4 мм для диаметров от 36 до 40 мм и от 61 до 72 мм. Для основного диапазона от 41 до 61 мм шаг между типоразмерами 1 мм. Рентгеноконтрастный костный цемент: Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидроксид 1,5 мл. Другой компонент: пакет полной дозы порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат-стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр. Температура экзотермической реакции не более 60°С. Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготвления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.	шт	30	124 716,00	3 741 480,00
12	Рентгеноконтрастный костный цемент	Механизм крепления - запечатывающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой - полной установки. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным-двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм, где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6,5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала - путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки - 18 мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена, длина рабочей части - 90 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы - 2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - 9 шт, по 5 шт. с одной стороны, 4 шт. со второй, длина зубцов - 1 мм., 8 межзубцовых углублений лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки - 2мм. Выпукло-вогнутый канал для сбора костной крошки, длина вогнутой части канала - 8мм,	шт	150	23 800,00	3 570 000,00
13	Полотно пилы короткое, длина 90 мм, ширина 18 мм, толщина 1,27 мм	Механизм крепления - запечатывающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой - полной установки. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным-двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм, где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6,5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала - путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки - 18 мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена, длина рабочей части - 90 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы - 2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - 9 шт, по 5 шт. с одной стороны, 4 шт. со второй, длина зубцов - 1 мм., 8 межзубцовых углублений лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки - 2мм. Выпукло-вогнутый канал для сбора костной крошки, длина вогнутой части канала - 8мм,	шт	100	18 087,00	1 808 700,00

14	Полотно пилы короткое, длина 100 мм; ширина 25 мм; толщина 1,27 мм	угловой части канала 6мм, полная ширина 25мм. Материал-металлическая нержавеющая сталь. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой – полной установкой. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным-двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм, где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6,5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки -2,5мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена (снята фаска), длина рабочей части - 100 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы -2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних 14 шт, по 7 шт. с каждой стороны, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов - 1 мм., 7 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Гантелеобразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки - 15мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки -2мм. Выгнутый канал (верхняя часть выгнута во внутрь) для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, ширина канала – 15мм, длина исхода – 11мм. Выгнутый канал (нижняя часть выгнута), для сбора костной крошки, длина канала 10мм, ширина 20мм, длина исхода 11мм. Материал-металлическая нержавеющая сталь.	шт	100	18 087,00	1 808 700,00
15	Система ирригационная с принадлежностями	Пулс-лаваж система Рукоятка: электропитание 12 В от 8-ми элементов питания типа АА. Масса (рукоятка + трубки + элементы питания) 0,77 кг. Применяется в травматологии - ортопедии для промывки кости и в гнойной хирургии для очистки ран. Состоит из рукоятки, в которой находится нагнетающий насос, блока с элементами питания и различных сменных насадок для ирригации/аспирации. Регулировка мощности потока осуществляется с помощью рычага, расположенного непосредственно на рукоятке. Клавиша фиксации в состоянии максимальной мощности потока. Устройство быстрой смены насадок. Наличие на трубке отсоса блокирующего зажима. Давление потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет до не менее 1,03 бар. Скорость потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет от 771 мл/мин до 1350мл/мин. Минимальный рабочий комплект поставляется в одной упаковке в стерильном виде. Размеры рукоятки 127 х 184,2 х 31,2 мм. Поставляется в стерильном виде в упаковке по 6 штук. Предназначено для одноразового использования. Соответствует требованиям безопасности ИЕС 60601-1, ЕМС ИЕС 60601-1-2. Тип оборудования В. Защита от проникновения воды IPX0 - обильное оборудование. В комплекте с наконечником для чистки кости. Максимальный поток 600 мл/мин, максимальное давление 22 - 40,7 PSI. Наконечник: сетка для канала бедренной кости. Функция аспирации. Функция	шт	5	35 640,00	178 200,00

	ирригации. Максимальный поток не менее 10 л/мин, в упаковке 12 шт, стерильные, одноразовые.		
Итого			36 366 005,00

3. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	ТОО «Арех Со»
1	Головка бедренная	шт	40	80 660,00	75 554,00
2	Чашка ацетабулярная	шт	40	146 320,00	137 058,00
3	Вкладыш	шт	40	98 449,00	92 218,00
4	Винт спонгиозный	шт	40	23 612,00	22 967,00
5	Ножка бедренная цементной фиксации	шт	5	460 350,00	447 795,00
6	Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью	шт	5	192 500,00	187 207,00
7	Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки	шт	5	83 200,00	80 892,00
8	Ножка бедренная с офсетом	шт	35	124 490,00	121 095,00
9	Головка	шт	35	82 031,00	79 795,00
10	ПЭ чашка цементной фиксации	шт	5	77 760,00	75 635,00
11	Головка бедренная биополурная	шт	30	124 716,00	121 315,00
12	Рентгеноконтрастный костный цемент	шт	150	23 800,00	23 112,00
13	Полотно пилы короткое, длина 90 мм; ширина 18 мм; толщина 1,27 мм	шт	100	18 087,00	17 226,00
14	Полотно пилы короткое, длина 100 мм; ширина 25 мм; толщина 1,27 мм	шт	100	18 087,00	17 226,00
15	Система ирригационная с принадлежностями	шт	5	35 640,00	34 668,00

4. Закуп проводился в соответствии Раздела 2, Главы 2 Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от июня 2023 года № 110 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»

Комиссия по проведению закупки способом запроса ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения РЕШИЛА:

ПРИЗНАТЬ ТОО «Арех Со» победителями закупки способом запроса ценовых предложений. Заказчику в течение трех календарных дней после опубликования протокола итогов заключения договора закупки способом запроса ценовых предложений по закупке лекарственных средств на 2024 год с следующими участниками ТОО «Арех Со».

№	Наименование товаров	Наименование поставщика	Цена победителя
1	Головка бездренная	ТОО «Арех Со»	75 554,00
2	Чашка ацетабулярная	ТОО «Арех Со»	137 058,00
3	Вкладыш	ТОО «Арех Со»	92 218,00
4	Винт спонгиозный	ТОО «Арех Со»	22 967,00
5	Ножка бездренная цементной фиксации	ТОО «Арех Со»	447 795,00
6	Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью	ТОО «Арех Со»	187 207,00
7	Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки	ТОО «Арех Со»	80 892,00
8	Ножка бездренная с офсетом	ТОО «Арех Со»	121 095,00
9	Головка	ТОО «Арех Со»	79 795,00
10	ПС чашка цементной фиксации	ТОО «Арех Со»	75 635,00
11	Головка бездренная биполярная	ТОО «Арех Со»	121 315,00
12	Рентгеноконтрастный костный цемент	ТОО «Арех Со»	23 112,00
13	Полотно пилы короткое, длина 90 мм; ширина 18 мм; толщина 1,27 мм	ТОО «Арех Со»	17 226,00
14	Полотно пилы короткое, длина 100 мм; ширина 25 мм; толщина 1,27 мм	ТОО «Арех Со»	17 226,00
15	Система ирригационная с принадлежностями	ТОО «Арех Со»	34 668,00

Председатель комиссии

Нурманбетова А.М.

Члены комиссии

Катабасова Р.Ж.

Кульбаева Р.Н.

Секретарь комиссии

Мухамедова И.Ж.